



L'incontournable de l'Événementiel

Cette structure en 8 ou 10 m de large, **modulable en longueur par travée de 5 m**, offre les dimensions idéales qui favorisent un montage rapide sans engins de manutention et s'adapte à l'**organisation de tout type de réceptions**.

Nous faire confiance, c'est avoir la **garantie d'acheter le modèle original** made in France, de bénéficier du **service professionnel** et de la **qualité haut de gamme**.



Gamme homologuée CTS selon arrêté du 23/01/1985
Résistance **Neige 10 kg/m²** - Résistance **Vent 100 km/h**

Technique

Facilité et rapidité de montage sans moyens de manutention. Système de poteaux avec embases réglables pour positionner la structure sur n'importe quel terrain

Armature

Armature professionnelle de qualité avec profils à 4 gorges en aluminium anodisé. Contreventements toits et latéraux par câbles en acier galvanisé gainés PVC

Entoilage

Toile en polyester à enduction PVC blanc translucide, classement au feu M2. Bâches toits avec fourreau. Pointe pignon sans volet. Rideaux périphériques à ouverture centrale avec embrasses, laçage extérieur, fourreau extérieur et bavette de sol

Options

- rideaux avec fenêtres à la française Georgian Window ou entièrement cristal
- différentes possibilités d'extrémités : hexagonale, octogonale, pyramidale
- entoilage de couleur, uni ou rayé, toile opaque, impression numérique
- planchers
- bardage PVC ou vitré
- portes, rampes d'accès
- peut se transformer en 15 m en changeant les entrefermes en 3 m
- peut évoluer en structure cintrée en remplaçant la demi-lune par un cintre



	8 m		10 m			
	ht 2,50	ht 3,00	ht 2,50	ht 3,00		
Portée (m)	8,00		10,00			
Hauteur faitage extérieure (m)	4,22	4,77	4,67	5,22		
Pièce la plus longue (m)	5,365					
Montage et démontage	Exemple 8 x 20 m		Exemple 10 x 20 m		Exemple 10 x 50 m	
Nombre de personnes	3					
Durée du montage	4,5 heures			8 heures		
Engins + durée	-----					
Kit de montage livré avec armature	1 fourche de montage 2,20 m et 3,80 m - 1 barre étalon 10 m + 3 cordes 20 m 12 mm + 2 poignées pour tendeur à cliquet					
Matériel nécessaire non fourni	2 échelles 4 m + 1 mètre à ruban 20 m + masses, marteaux, clés à molette					
Gain de temps pour démontage	15 à 20%					

Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur
www.losberger.fr